


131B8591
FC-102P75KT4P55H1XGX1XXSXXXAXBXCXXXDX

Frequentieomvormers

FC-102P75KT4P55H1XGX1XXSXXXAXBXCXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102

(P75K) 75 KW / 100 HP,

Driefase, 380 - 480 VAC, IP55/Type12 achterplaat

RFI klasse A1/B (C1)

Geen remchopper

Grafisch lokaal bed.paneel

Geen gecoate printkaart, Netschakelaar

Nieuwste versie std SW

Frame grootte: C2

Geen A-optie, Geen B-optie

Geen C1-optie, Geen D-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P75KT4P55H1XGX1XXSXXXAXBXCXXXDX

De VLT® HVAC Drive is specifiek ontworpen voor ventilatie-, verwarmings- en koeltoepassingen. Met een uitgebreide reeks krachtige standaard en optionele functies biedt deze frequentieregelaar de laagste totale exploitatiekosten.

[Efficiëntiegegevens bekijken](#)
PRODUCTSPECIFICATIES

Bruto gewicht		62.95 Kilogram
Netto gewicht		59.61 Kilogram
Volume		232.653 Liter
EAN		5710107444458
Productweergave (schakelen)	GLBL	Wereldwijd (standaard)
Productgroep	FC-	VLT® HVAC Drive FC-
Serie	102	102
Nominaal vermogen	P75K	(P75K) 75 KW / 100 HP
Fase	T	Driefase
Netspanning	4	380 - 480 VAC
Behuizing	P55	IP55/Type12 achterplaat
RFI-filter	H1	RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop	X	Geen remchopper
LCP	G	Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart	X	Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie	1	Netschakelaar
Aanpassing A	X	Standaard kabelinvoer
Aanpassing B	X	Geen aanpassing
Softwareversie	SXXX	Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket	X	Standaard taalpakket
A-optie	AX	Geen A-optie
B-optie	BX	Geen B-optie
C0-optie MCO	CX	Geen C0-optie
C1-optie	X	Geen C1-optie

Danfoss is niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten in catalogi, brochures en ander gedrukt materiaal. Danfoss behoudt zich het recht voor om haar producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit geldt ook voor producten die al in bestelling zijn, op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht zonder dat vervolgwijzigingen nodig zijn in reeds overeengekomen specificaties. Alle handelsmerken in dit materiaal zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven. Danfoss en het Danfoss-logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.

PRODUCTSPECIFICATIES

Software voor C-optie	XX	Geen softwareoptie
D-optie	DX	Geen D-optie
Framegrootte	C2	C2
Product catalogus	NO_VIEW	Geen mening
Typecode deel 1		FC-102P75KT4P55H1XGX
Typecode deel 2		1XXSXXXAXBXCXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW]	75	75
Hoogte (mm)	780,0	780,0
Breedte zonder C optie (mm)	370,0	370,0
Diepte (mm)	332,0	332,0
Diepte met AB optie (mm)	332,0	332,0
kVA	102	102
Max. vermogensverlies NO [W]	1384	1384
Max. vermogensverlies NO [W]	1384	1384
Continu stroom (I nom) (NO)[A]	147	147
Intermitt stroom (NO) [A]	162	162
Continu stroom (I nom) (NO)[A]	130	130
Intermitt stroom (NO) [A]	143	143
Calculated Gross Weight [kg]		62.95
Calculated Net Weight [kg]		59.61
ECCN EU	Y901	Y901
ECCN US	3A999.a	3A999.a
Leverancier	ERR01	Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek	ERR01	Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01		FC-102P75KT4P55H1XGX
Modelcode 02		1XXSXXXAXBXCXXXDX
Delivering plant	ERR01	ERR01

Voor documenten, software, afbeeldingen en meer informatie, gebruik deze link om de productpagina in de Danfoss Product Store te bezoeken

